

ALM-DS-10000 ME

Bu portatif jeneratör seti; mobil ve geçici enerji gereksinimi bulunan profesyonel uygulamalar için yüksek mühendislik standartlarında tasarlanmıştır.

Taşınabilirlik, operasyonel güvenilirlik ve kontrollü yakıt verimliliği esas alınarak yapılandırılmıştır. Değişken yük koşullarında kararlı güç çıkışı ve uzun süreli kullanım performansı sunacak şekilde konfigüre edilmiştir.



Görsel temsildir.

PRIME GÜÇ

PRP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. %10 aşırı yüklenebilir.

STANDBY GÜÇ

ESP Elektrik kesintilerinde değişken yükleri karşılayabilecek yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Genel Özellikler

Sürekli Güç	kVA	9
Maksimum Güç	kVA	10
Gerilim	V	220
Frekans	Hz	50
Faz Sayısı		1
Güç Faktörü		0,8
%100 Yükte Yakıt Tüketimi	lt/s	3,23
%50 Yükte Yakıt Tüketimi	lt/s	1,61
Kutup Sayısı		2
Motor Devri	d/dk	3000
Motor Gücü	Hp	15
Bore x Stroke		100 x 85
Silindir Sayısı		1
Silindir Hacmi	mL	668
Yakıt Tipi		Dizel
Yağ Kapasitesi	L	2,1
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	25
Başlatma Sistemi		Marşlı
En	mm	600
Boy	mm	1100
Yükseklik	mm	750
Ağırlık	kg	236/250

M: Monofaze

T: Trifaze

S: Ses İzolasyon Kabini

E: Elektrikli (Marşlı) Çalıştırma

İ: İnverter

Alimar Jeneratör, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda ürünlerini geliştirmektedir. Bu kapsamda, teknik özellikler, ürün konfigürasyonları ve doküman içerikleri önceden bildirilmeksizin güncellenebilir.